

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: tnc@nt-rt.ru | <http://topcon.nt-rt.ru>

ТЕОДОЛИТЫ СЕРИИ DT-200 и DT-200L (DT-202, DT-205, DT-207, DT-209, DT-205L, DT-207L, DT-209L)

В электронных теодолитах Торсон надежные и высокоточные измерения сочетаются с простотой работы. Любой человек, работающий на объекте, может пользоваться этим инструментом, пройдя минимальный инструктаж. Все модели защищены от воздействия пыли и влаги в соответствии с международным стандартом IP66, что дает уверенность в надежной работоспособности инструмента, гарантируя максимальную производительность и высокую надежность при минимальных затратах на его обслуживание. Для вывода данных на внешние устройства модель DT-205 снабжена последовательным (COM) портом, который может передавать данные при работе с электронным полевым журналом или компьютером. Приборы серии DT-200 очень легкие и компактные. Теодолит DT-209 весит всего 3.4 кг, включая батареи. Питание осуществляется от 4-х батарей типоразмера AA, которые обеспечивают более 140 часов непрерывной работы.

Теодолиты DT-205 и DT-207 имеют съемный трегер для легкой установки прибора на станциях хода. Теодолит DT-209P имеет несъемный трегер со смещаемым основанием для простой и быстрой установки над требуемой точкой.

Модели теодолитов, имеющие в своем названии индекс «L», обладают встроенным лазерным целеуказателем, что дает возможность наводиться на точку на расстояниях до 50 метров без необходимости использования зрительной трубы.

Цифровые теодолиты с лазерным целеуказателем прекрасно подходят для мониторинга, где приходится производить много повторяющихся измерений. В условиях низкой освещенности, когда объект плохо видно через зрительную трубу (в туннелях или шахтах), лазерный целеуказатель поможет навестись на требуемую точку.

При выносе точек в натуру, также можно пользоваться лазером.

Стандартный комплект

Электронный теодолит на трегере, юстировочные инструменты, транспортировочный футляр, силиконовая салфетка, чехол для защиты от дождя, нитяной отвес, руководство по эксплуатации на русском языке.



Прибор	DT-202	DT-205 и DT-205L	DT-207 и DT-207L	DT-209, DT-209L, DT-209P
Точность измерения угла	2"	5"	7"	9"
Метод отсчета	Абсолютное считывание			
Увеличение зрительной трубы, крат	30 (прямое изображение)			26 (прямое изображение)
Дисплей / клавиатура	2 сегментированных, с подсветкой / 6 клавиш			1 сегментированный, с подсветкой / 6 клавиш
Порт передачи данных	RS-232C			Нет
Компенсатор / диапазон	Одноосевой, ± 3'			Нет
Целеуказатель / класс лазера	Нет	Есть (модели с индексом "L") / Класс 2		
Пылевлагозащита	IP 66			
Увеличение оптического отвеса, крат	3x (фокусирование от 0.5 м до бесконечности)			
Рабочая температура	-20°C ... +50°C			
Батарея питания	4 батарейки типа AA			
Время работы (без / с целеуказателем)	140 / 45 ч		150 / 45 ч	170 / 45 ч
Вес прибора	DT-202 - 4.1 кг	DT-205 - 4.1 кг DT-205L - 4.2 кг	DT-207 - 4.1 кг DT-207L - 4.2 кг	DT-209 - 3.4 кг DT-209L - 3.6 кг DT-209P - 3.8 кг
Гарантийный срок	2 года			